

SÄULENBOHRMASCHINEN

Bohrvermögen 23/30 mm

Abb. mit Optionen

Umstellung der Lackierung ab Mitte 2020!



	Säulenbohrmaschine ALZSTAR 23/S	Säulenbohrmaschine ALZSTAR 30/S
Bohrvermögen Stahl E 335 (St 60)	23 mm	30 mm
Gewindeschneiden Stahl E 335 (St 60)	M 14	M 16
Gewindeschneiden Guss EN-GJL-200 (GG 20)	M 16	M 20
Kurzspindel	MK 2	MK 3
Spindelhub	100 mm	140 mm
Ausladung	250 mm	293 mm
Säulendurchmesser	90 mm	115 mm
Maschinentisch, nutzbare Auflage (b x t)	370 x 300 mm	514 x 360 mm
T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand	2 x 14 x 160 mm	2 x 14 x 224 mm
Abstand Spindel-Tisch min./max.	140/670 mm	132/724 mm
Vorschub	Hand	Hand
Maschinenhöhe ohne Optionen ca.	1770 mm	1790 mm
Nettogewicht ca.	175 kg	260 kg
Antrieb	stufenlos	stufenlos
Motor: n = 750 / 1500 min ⁻¹	0,6 / 0,95 kW	1,0 / 1,6 kW
Spindeldrehzahlen	225-4300 min ⁻¹	225-4300 min ⁻¹
Grundpreis der Maschine	EUR 4.792,-	EUR 5.551,-
Motor: n = 750 / 1500 min ⁻¹		1,0/1,6 kW
Spindeldrehzahlen		100-1800 min ⁻¹
Grundpreis der Maschine		EUR 5.769,-

Serienmäßige Ausrüstung

Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS
Wendeswitcher für Rechts- und Linkslauf
Motorschuttschalter
Drehzahlverstellung stufenlos
Drehzahlanzeige digital
Schutzart IP 54

Anschlussstecker (fertig montiert, Kabellänge 2m)
Spindelschutz mit elektrischer Absicherung
Lackierung: DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz. **Umstellung ab Mitte 2020:** DD-Strukturlack Signalweiß RAL9003, PANTONE 7545c, schwarz

Optionen:

12.	LED-Maschinenleuchte , mit radial einstellbarem Lichtstrahl, Anschlussleistung 230 V, Schutzart IP 65	EUR 332,-
25.	Kühlmitteleinrichtung B , bestehend aus: separatem Behälter (33 l), Pumpe mit Motorschutzschalter, kompletter Armatur	EUR 432,-
03.	Verankerungsteile (Satz)	EUR 190,-
08.	Verpackung Einwegverpackung, L x B x H 1200 x 800 x 2100 mm. Verpackungsgewicht ca. 75 kg	EUR 104,-