

## SÄULENBOHRMASCHINEN

Bohrvermögen 40 mm

Alle Abb. mit Optionen

Umstellung der Lackierung ab Mitte 2020!



	Säulenbohrmaschine ALZSTAR 40/S	Säulenbohrmaschine ALZSTAR 40/SV
<b>Bohrvermögen Stahl E 335 (St 60)</b>	40 mm	40 mm
Gewindeschneiden <b>Stahl E 335 (St 60)</b>	M 24	M 24
Gewindeschneiden <b>Guss EN-GJL-200 (GG 20)</b>	M 30	M 30
Kurzspindel	MK 3	MK 3
Spindelhub	120 mm	120 mm
Ausladung	293 mm	293 mm
Säulendurchmesser	115 mm	115 mm
Maschinentisch, nutzbare Auflage (b x t)	514 x 360 mm	514 x 360 mm
T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand	2 x 14 x 224 mm	2 x 14 x 224 mm
Abstand Spindel-Tisch min./max.	117/701 mm	117/701 mm
Vorschub	Hand	0,10 + 0,20 mm/U
Maschinenhöhe ohne Optionen ca.	1840 mm	1840 mm
Nettogewicht ca.	270 kg	285 kg
<b>Antrieb</b>	stufenlos	stufenlos
<b>Motor: n = 1500 / 3000 min<sup>-1</sup></b>	<b>1,45 / 1,9 kW</b>	<b>1,45 / 1,9 kW</b>
Spindeldrehzahlen	160-2250 min <sup>-1</sup>	160-2250 min <sup>-1</sup>
<b>Grundpreis der Maschine</b>	<b>EUR 6.093,-</b>	<b>EUR 6.866,-</b>

## Serienmäßige Ausrüstung

Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS

Wendeswitcher für Rechts- und Linkslauf

Motorschutzschalter

Drehzahlverstellung stufenlos

Drehzahlanzeige digital

Vorschubüberlastsicherung bei ALZSTAR 40/SV

Schutzart IP 54

Anschlussstecker (fertig montiert, Kabellänge 2 m)

Spindelschutz mit elektrischer Absicherung

Lackierung: DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035,

anthrazit RAL 7016, schwarz. **Umstellung ab Mitte 2020:** DD-Strukturlack Signalweiß RAL9003, PANTONE 7545c, schwarz

Maschinenöl Erstfüllung; Gebinde lose Mitlieferung;

nur für ALZSTAR 40/SV

## Optionen:

12.	<b>LED-Maschinenleuchte</b> , mit radial einstellbarem Lichtstrahl, Anschlussleistung 230 V, Schutzart IP 65	<b>EUR 332,-</b>
25.	<b>Kühlmitteleinrichtung B</b> , bestehend aus: separatem Behälter (33 l), Pumpe mit Motorschutzschalter, kompletter Armatur	<b>EUR 432,-</b>
47.1.2 4	<b>Kurzspindel MK4</b>	<b>EUR 314,-</b>
03.	<b>Verankerungsteile (Satz)</b>	<b>EUR 190,-</b>
08.	<b>Verpackung</b> Einwegverpackung, L x B x H 1200 x 800 x 2100 mm. Verpackungsgewicht ca. 75 kg	<b>EUR 104,-</b>