

## Bandschleifmaschine MBSM 150-20 AS



Zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden

### Artikelnummer ▼

3712151

### Marke ▼

Metallkraft

### Warengruppe ▼


371



### Lieferumfang ▼

- Schleifband K60
- Spänesack

### Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Polen	4036351141129	84602990	Stück

### Beschreibung ▼

- Durchzugskräftige Motoren mit vibrationsfreiem Lauf um beste Schleifergebnisse zu erzielen
- Arbeitshöhe durch stufenlose Neigung des Schleifaggregats einstellbar
- Werkstückauflage winkelverstellbar
- Durchgehende Planschleiffläche ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- Je ein Absaugstutzen am Funkenkasten und an der hinteren Bandrolle
- Schutzscheibe wegklappbar
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Stellschraube
- Motor mit Bremse und Schutzschalter

Hinweis: In dieser Produktserie wird die Farbe des Unterbaus umgestellt!

### Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	527 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	995 mm

Höhe (Produkt) ca.	1025 mm	Gewicht (Netto) ca.	140 kg
<b>Elektrische Daten</b>			
Leistung Antriebsmotor	3,6 kW	Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz	Schutzklasse	54 IP
<b>Geräuschemission</b>			
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Lp (Leerlauf ohne Absaugung)	80 dB(A)		
<b>Schleifaggregat</b>			
Schleifbreite max.	150 mm	Schleifbandlänge	2000 mm
Schleifbandbreite	150 mm	Bandumlaufgeschwindigkeit(en)	30 m/s
Kontaktrad Durchmesser	200 mm		
<b>Absaugung</b>			
Nennweite Absaugstutzen außen	60 mm	Motorleistung Absaugung	0,37 kW
Ansaugleistung ohne Staubsack/Schläuche	540 m³/h	Ansaugleistung mit Staubsack/Schläuche	540 m³/h

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.