

Metallbandsäge

OPTIsaw S 350DG

Metallbandsäge mit Doppelgehrung in schwerer Ausführung

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼

3290350

Marke ▼

Optimum

Warengruppe ▼


329



Lieferumfang ▼

- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Taiwan	4030635009075	84615019	Stück

Beschreibung ▼

- Schwere Industrieausführung
- Geräuscharmer Lauf
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten 36/72 m/min.
- Gehrungsverstellung bis -60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels
- Groß dimensioniert, robuster Schnellspannschraubstock, verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel
- Schnellspannschraubstock versetzbar für große Materialien
- Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Endanschläge gradgenau einstellbar
- Spänebürste
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Hartmetallplättchen für optimale Schnittergebnisse
- Präzise, stufenlos einstellbare Sägebühelbewegung mittels Hydraulikzylinder
- Kühlmittelpumpe
- Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit mittels Vorschubregelventil im Bedienfeld
- Not-Halt-Schlagschalter
- Robuster Maschinenunterbau
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Rollenaufgabe einstellbar für lange und schwere Werkstücke
- Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1750 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1075 mm
Höhe (Produkt) ca.	1420 mm	Gewicht (Netto) ca.	550 kg
Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.	1415 mm	Höhe max. (Produkt) ca.	2000 mm
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	2,2 kW	Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz	Motorleistung Kühlmittelpumpe	0,05 kW
Maschinendaten			
Sägebandgeschwindigkeit(en)	36 / 72 m/min	Sägebandlänge	2925 mm
Sägebandbreite	27 mm	Sägebanddicke	0,9 mm
Schnittwinkel	-45 – +60 °	Vorschub	stufenlos einstellbar
Heben des Sägebügels	manuell		
Schnittbereiche			
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial)	270 mm	Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial)	230 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial)	230 x 350 mm	Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial)	230 mm
Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial)	170 mm	Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial)	140 x 200 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial)	230 mm	Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial)	200 mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial)	210 x 220 mm	Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial)	140 mm
Schnittbereich +60° quadrat (Vollmaterial)	140 mm	Schnittbereich +60° rechteck liegend (Vollmaterial)	140 x 220 mm
Erläuterung Schnittbereich	Schnittbereich aufgrund des Sägebühelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.